



## MD 125-60

Tasarım | Design : by Masialux

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Reflektör Tipi   Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör   High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli   Method of Application	: Elektronik balast ile   With electronic ballast
Boyama Tipi   Painting Type	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	: 2700 K   3000 K   4000 K   6500 K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Altı   Recessed
Işık Kaynağı   Source of Light	: Mid Power LED veya GU10 Ampul   Mid Power LED or GU10 Bulb
Ürün Ağırlığı   Product Weight	: 325 - 335 gr
Kesim Ölçüsü   Cut Size	: Ø 90 mm

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 125-60	220 V	50 Hz.	10 W	1165 lm	80 90

Model	Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	CRI
MD 125-60	GU 10	220 V	50 Hz.	-	80 90

50.000 saat 50.000 hour A 15° | 30° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle With DALI, Dim Options CE PG V E

Made in  
**Türkiye**

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options  Siyah Black  Beyaz White  RAL

**masialux**

www.masialux.com