



## MD 131-3-118

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Reflektör Tipi   Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör   High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli   Method of Application	: Elektronik balast ile   With electronic ballast
Boyama Tipi   Painting Type	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	: 2700 K   3000 K   4000 K   6500 K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Altı   Recessed
Işık Kaynağı   Source of Light	: Mid Power LED
Ürün Ağırlığı   Product Weight	: 3940 - 3950 gr
Kesim Ölçüsü   Cut Size	: 490 x 170 mm

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 131-3-118	220 V	50 Hz.	60 W	7140 lm	
MD 131-3-118	220 V	50 Hz.	81 W	9450 lm	80 90
MD 131-3-118	220 V	50 Hz.	114 W	12450 lm	



Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options



Siyah Black



Beyaz White



RAL

Made in  
Türkiye

masialux

www.masialux.com