



## MD 150-2

Tasarım | Design : by Masialux

### Özellikler | Properties

|  |  |
|--|--|
| Gövde   Body                           | : Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head                 |
| Reflektör Tipi   Reflector Type        | : Yüksek saflıkta alüminyum reflektör   High-purity aluminum reflector |
| Uygulama Şekli   Method of Application | : Elektronik balast ile   With electronic ballast                      |
| Boyama Tipi   Painting Type            | : Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating                |
| Işık Sıcaklığı   Light Temperature     | : 2700 K   3000 K   4000 K   6500 K                                    |
| IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class | : IP 20  |
| Kullanım Şekli   Usage                 | : Sıva Altı   Recessed   |
| Işık Kaynağı   Source of Light         | : Mid Power LED  |
| Kesim Ölçüsü   Cut Size                | : Ø 95 mm  |

| Model    | Gerilim Voltage | Frekans Frequency | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MD 150-2 | 220 V           | 50 Hz.            | 15 W                   | 1570 lm                  |     |

50.000 saat / 50.000 hour 40° | 60° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle / with DALI, Dim Options Made in **Türkiye**

Gövde Rengi Seçenekleri / Body Color Options Siyah / Black Beyaz / White RAL