



MD 150-3

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED
Kesim Ölçüsü Cut Size	: Ø 115 mm

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 150-3	220 V	50 Hz.	20 W	2660 lm	

50.000 saat / 50.000 hour 40° | 60° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle / with DALI, Dim Options Made in **Türkiye**

Gövde Rengi Seçenekleri / Body Color Options Siyah / Black Beyaz / White RAL