



MD 200-2-60

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED veya GU10 Ampul Mid Power LED or GU10 Bulb
Ürün Ağırlığı Product Weight	: 785 - 795 gr
Kesim Ölçüsü Cut Size	: 100 x 220 mm

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 200-2-60	220 V	50 Hz.	20 W	2330 lm	80 90

50.000 saat
50,000 hour

A 15° | 30°

CRI 80

CRI 90

IP 20

DALI

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

CE

PG

VF

±

◆

Made in
Turkey

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

■ Siyah
Black

□ Beyaz
White

■ RAL

masialux

www.masialux.com