



MD 801-190

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED
Ürün Ağırlığı Product Weight	: 915 - 925 gr
Kesim Ölçüsü Cut Size	: Ø 170 mm

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 801-190	220 V	50 Hz.	15 W	1615 lm	
MD 801-190	220 V	50 Hz.	20 W	2380 lm	80 90
MD 801-190	220 V	50 Hz.	27 W	3150 lm	

ALVARO SERİSİ | SERIES

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT



Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options: Siyah Black, Beyaz White, RAL

Made in Türkiye

masialux

www.masialux.com