

## LUCA

Tasarım | Design : by Masialux

LUCA, kompakt tasarımı ve ileri teknolojiye sahip bileşenleri sayesinde aydınlatma sektöründe öne çıkan, profesyonel kullanıma yönelik bir ray spottur. Yüksek verimlilik sunan optik yapısı, mekanlara entegre olabilen şık tasarımı ve esnek montaj seçenekleri ile LUCA, hem mimari hem de teknik beklentilere eksiksiz yanıt verir.

LUCA is a professional track spotlight that stands out in the lighting industry with its compact design and advanced technology. Featuring a high-efficiency optical system, a sleek form that seamlessly integrates into any space, and flexible mounting options, LUCA fully meets both architectural and technical expectations.

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Boyama Tipi   Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Ray Spot   Track Spot

### Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in  
**Türkiye**

### İstek Üzerine | On request


DALI



## LUCA SERİSİ | SERIES MR 1001



### Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1001	220 V	20 W	1943 lm	>80
MR 1001	220 V	27 W	2564 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1001	220 V	20 W	2107 lm	>80
MR 1001	220 V	27 W	2780 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1001	220 V	20 W	2039 lm	>80
MR 1001	220 V	27 W	2690 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1001	220 V	20 W	2147 lm	>80
MR 1001	220 V	27 W	2833 lm	>80

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.