

# RENARDO

Tasarım | Design : by Masialux

RENARDO, gelişmiş ışık kontrolü, yüksek verimlilik ve estetik tasarımı bir araya getiren profesyonel bir ray spot aydınlatma çözümüdür. Modern mimari projelerle uyumlu formu sayesinde mekanlara hem teknik hem de görsel değer katar. Farklı optik seçenekleri, yüksek renk doğruluğu ve esnek yönlendirme kabiliyeti ile RENARDO, aydınlatma ihtiyaçlarını hassasiyetle karşılamak üzere tasarlanmıştır.

RENARDO is a professional track spotlight that combines advanced light control, high efficiency, and aesthetic design. Its form, compatible with modern architectural projects, adds both technical and visual value to interior spaces. With various optical options, high color rendering accuracy, and flexible adjustability, RENARDO is designed to precisely meet the demands of professional lighting applications.

## Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Boyama Tipi   Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	: 
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Ray Spot   Track Spot

## Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in  
**Türkiye**

## İstek Üzerine | On request


DALI



# RENARDO SERİSİ | SERIES MR 601-100



## Teknik Çizim | Technical Drawing
















Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 601-100	220 V	20 W	1943 lm	>80
MR 601-100	220 V	27 W	2564 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 601-100	220 V	20 W	2039 lm	>80
MR 601-100	220 V	27 W	2690 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 601-100	220 V	20 W	2107 lm	>80
MR 601-100	220 V	27 W	2780 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 601-100	220 V	20 W	2147 lm	>80
MR 601-100	220 V	27 W	2833 lm	>80

-  Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
-  Tamperli Cam  
Tempered Glass
-  15° | 30° | 45°
-  CRI 80
-  CRI 90
-  220-240V
-  IP 20
-  3 Yıl  
3 Years
-  DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
-  Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
-  Siyah  
Black
-  Beyaz  
White
-  RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.