


GRADO

Tasarım | Design : by Masialux

Grado Serisi, ayarlanabilir lens teknolojisiyle geliştirilmiş bir ray spot aydınlatma çözümüdür. 10°-60° arasında değişebilen ışık açısı sayesinde mekânlarda esnek ve hedef odaklı aydınlatma sağlar. Modern ve şık tasarımı, farklı mimari konseptlerle uyumlu bir görünüm sunar, yüksek kaliteli optik yapısı dengeli ve net ışık dağılımı sağlar.

The Grado Series is a track spot lighting solution developed with adjustable lens technology. With a beam angle adjustable between 10° and 60°, it provides flexible and targeted lighting for various spaces. Its modern and elegant design blends seamlessly with different architectural concepts, while the high-quality optical structure ensures balanced and precise light distribution.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Ray Spot Track Spot

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in
Türkiye


İstek Üzerine | On request

DALI

GRADO SERİSİ | SERIES MR 1070-60



Teknik Çizim | Technical Drawing















Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1070-60	220 V	10 W	930 lm	>80
MR 1070-60	220 V	12 W	1079 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1070-60	220 V	10 W	1008 lm	>80
MR 1070-60	220 V	12 W	1170 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1070-60	220 V	10 W	975 lm	>80
MR 1070-60	220 V	12 W	1132 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1070-60	220 V	10 W	1027 lm	>80
MR 1070-60	220 V	12 W	1192 lm	>80

 Alüminyum gövde ve ayarlanabilir optik lens |  10° - 60°  CRI 80  CRI 90  220-240V  IP 20  3 Yıl 3 Years

 DALI, Dim Seçeneğiyle |  Gövde Rengi Seçenekleri  Siyah Black  Beyaz White  RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.