

GOLOBO

Tasarım | Design : by Masialux

GOLOBO, güçlü ışık performansı ve modern tasarımıyla öne çıkan profesyonel bir ray spot armatürüdür. Esnek yönlendirme yapısı ve optimize edilmiş optik çözümü sayesinde farklı uygulamalarda net ve dengeli aydınlatma sağlar. Dayanıklı gövdesi ve uzun ömürlü yapısıyla GOLOBO, estetik ve güvenilir bir aydınlatma seçeneği sunar.

GOLOBO is a professional track spotlight known for its strong light performance and modern design. Its flexible adjustability and optimized optics deliver clear and balanced illumination across various applications. With a durable body and long lifespan, GOLOBO offers a stylish and dependable lighting solution.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Ray Spot Track Spot

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in
Türkiye


İstek Üzerine | On request

DALI

GOLOBO SERİSİ | SERIES MR 307



Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 307 (GU10)	220 V	-	-	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 307 (GU10)	220 V	-	-	>80


Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 307 (GU10)	220 V	-	-	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 307 (GU10)	220 V	-	-	>80

 Alüminyum gövde
Aluminium body

 IP 20

 3 Yıl
3 Years

 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

 Siyah
Black

 Beyaz
White

 RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.