

## NORA

Tasarım | Design : by Masialux

NORA, güçlü ışık performansı ve modern tasarımıyla öne çıkan profesyonel bir ray spot armatürüdür. Esnek yönlendirme yapısı ve optimize edilmiş optik sistemi sayesinde farklı uygulamalarda net ve dengeli aydınlatma sağlar. Dayanıklı gövdesi ve uzun ömürlü yapısıyla NORA, estetik ve güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar.

NORA is a professional track spotlight known for its strong light performance and modern design. Its flexible adjustability and optimized optics deliver clear and balanced illumination across various applications. With a durable body and long lifespan, NORA offers a stylish and dependable lighting solution.

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Boyama Tipi   Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Ray Spot   Track Spot

### Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in  
**Türkiye**


### İstek Üzerine | On request

DALI

## NORA SERİSİ | SERIES MR 421



### Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 421 (GU10)	220 V	-	-	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 421 (GU10)	220 V	-	-	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 421 (GU10)	220 V	-	-	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 421 (GU10)	220 V	-	-	>80

 Alüminyum gövde  
Aluminium body  IP 20  3 Yıl  
3 Years  DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options  Siyah  
Black  Beyaz  
White  RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.