

## MAGNET

Tasarım | Design : by Masialux

MAGNET Serisi, kompakt tasarımı ve ileri teknolojiyle geliştirilen profesyonel bir magnet sistemli ray spot aydınlatma çözümdür. Modern mimariyle uyum sağlayan minimalist yapısı sayesinde mekânlarda estetik ve dengeli bir aydınlatma sunar.

Yüksek ışık verimliliği ve esnek yönlendirme imkânı ile MAGNET ray spot armatürleri, mimari projelerde hem fonksiyonel hem de şık bir aydınlatma deneyimi sağlar.

MAGNET Series is a professional magnet system track spotlight lighting solution developed with its compact design and advanced technology. Its minimalist structure, which harmonizes with modern architecture, provides an aesthetic and balanced lighting in spaces.

With high luminous efficiency and flexible directional capability, MAGNET track spot luminaires offer both functional and stylish lighting for architectural projects.

### Özellikler | Properties

Gövde | Body : Alüminyum ekstrüzyon gövde | Aluminum extrusion body

Boyama Tipi | Electrostatic powder coating : Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Işık Sıcaklığı | Light Temperature : 

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class : IP 20

Kullanım Şekli | Usage : Magnet Ray Sarkıt | Magnet Track Pendant

### Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty


### İstek Üzerine | On request

DALI



















## MAGNET SERİSİ | SERIES MRM 109-1

### Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MRM 109-1	220 V	2,5 W	957 lm	>80	MRM 109-1	220 V	2,5 W	957 lm	>80
Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MRM 109-1	220 V	2,5 W	957 lm	>80	MRM 109-1	220 V	2,5 W	957 lm	>80

-  Alüminyum gövde ve optik lens | Aluminum body and optical lens
-  36°
-  CRI 80
-  CRI 90
-  220-240V
-  IP 20
-  DALI Dim Seçeneğiyle | DALI, Dim Options
-  3 Yıl 3 Years
-  CE
-  RoHS
- 
- 
-  Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options
-  Siyah Black
-  Beyaz White
-  RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.