


**TESCA**

Tasarım | Design : by Masialux

TESCA, minimalist tasarımı ve enerji tasarruflu LED teknolojisiyle mekânlara şıklık ve fonksiyonellik katar. Dayanıklı yapısı, uzun ömürlü LED'leri ve kolay montaj özelliği ile hem konut hem de ticari alanlarda verimli aydınlatma sağlar. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleriyle ihtiyacınıza uygun aydınlatma deneyimi sunar.

TESCA, combines a minimalist design with energy-efficient LED technology, bringing elegance and functionality to any space. Its durable construction and easy installation make it ideal for both residential and commercial settings. Adjustable light angles provide a tailored lighting experience to suit your needs.

## Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Boyama Tipi   Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Altı   Recessed


## Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty


Made in  
**Türkiye**

## İstek Üzerine | On request














DALI

**TESCA SERİSİ | SERIES MD 101-1-60**

## Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 101-1-60	220 V	10 W	920 lm	>80	MD 101-1-60	220 V	10 W	965 lm	>80
MD 101-1-60 (GU10)	220 V	-	-	-	MD 101-1-60(GU10)	220 V	-	-	-
Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 101-1-60	220 V	10 W	998 lm	>80	MD 101-1-60	220 V	10 W	1017 lm	>80
MD 101-1-60(GU10)	220 V	-	-	-	MD 101-1-60(GU10)	220 V	-	-	-

-  Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
-  Tamperli Cam  
Tempered Glass
-  30° | 45°
-  CRI 80
-  CRI 90
-  220-240V
-  IP 20
-  3 Yıl  
3 Years
-  DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
-  Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
-  Siyah  
Black
-  Beyaz  
White
-  RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.