


LINDA

Tasarım | Design : by Masialux

LINDA, minimalist tasarımı ve enerji tasarruflu LED teknolojisiyle mekânlara şıklık ve fonksiyonellik katar. Dayanıklı yapısı, uzun ömürlü LED'leri ve kolay montaj özelliği ile hem konut hem de ticari alanlarda verimli aydınlatma sağlar. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleriyle ihtiyacınıza uygun aydınlatma deneyimi sunar.

LINDA combines a minimalist design with energy-efficient LED technology, bringing elegance and functionality to any space. Its durable construction and easy installation make it ideal for both residential and commercial settings. Adjustable light angles provide a tailored lighting experience to suit your needs.

Özellikler | Properties

| | |
|--|---|
| Gövde Body | : Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head |
| Boyama Tipi Electrostatic powder coating | : Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating |
| Işık Sıcaklığı Light Temperature | :  |
| IP Koruma Sınıfı IP Protection Class | : IP 20 |
| Kullanım Şekli Usage | : Sıva Altı Recessed |

Sertifikalar | Certificates


- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty



LINDA SERİSİ | SERIES MD 102-1-118



Teknik Çizim | Technical Drawing



| Model .2700K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MD 102-1-118 | 220 V | 20 W | 1946 lm | >80 |
| MD 102-1-118 | 220 V | 27 W | 2513 lm | >80 |
| MD 102-1-118 | 220 V | 38 W | 3459 lm | >80 |

| Model .3000K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MD 102-1-118 | 220 V | 20 W | 2042 lm | >80 |
| MD 102-1-118 | 220 V | 27 W | 2637 lm | >80 |
| MD 102-1-118 | 220 V | 38 W | 3627 lm | >80 |

| Model .4000K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MD 102-1-118 | 220 V | 20 W | 2110 lm | >80 |
| MD 102-1-118 | 220 V | 27 W | 2727 lm | >80 |
| MD 102-1-118 | 220 V | 38 W | 3744 lm | >80 |

| Model .6500K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MD 102-1-118 | 220 V | 20 W | 2150 lm | >80 |
| MD 102-1-118 | 220 V | 27 W | 2781 lm | >80 |
| MD 102-1-118 | 220 V | 38 W | 3783 lm | >80 |

- Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminum body and reflector
- Tamperli Cam | Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl | 3 Years
- DALI, Dim Seçeneğiyle | with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options
- Siyah | Black
- Beyaz | White
- RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.