


DIARA

Tasarım | Design : by Masialux

DIARA Serisi, modern tasarımı ve enerji tasarruflu LED teknolojisi ile mekânlara zarif ve fonksiyonel aydınlatma sunar. Dayanıklı yapısı ve kolay montaj özelliği sayesinde hem konut hem de ticari alanlarda güvenle kullanılabilir. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleri ile ihtiyacınıza uygun aydınlatma deneyimi sağlar.

DIARA Series delivers elegant and functional lighting with its modern design and energy-efficient LED technology. Its durable construction and easy installation make it ideal for both residential and commercial settings. Adjustable light angles provide a tailored lighting experience to suit your needs.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in
Türkiye



İstek Üzerine | On request

DALI

DIARA SERİSİ | SERIES MD 171-1-100



Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 171-1-100	220 V	20 W	1968 lm	>80
MD 171-1-100	220 V	27 W	2540 lm	>80
MD 171-1-100	220 V	38 W	3476 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 171-1-100	220 V	20 W	2134 lm	>80
MD 171-1-100	220 V	27 W	2754 lm	>80
MD 171-1-100	220 V	38 W	3770 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 171-1-100	220 V	20 W	2065 lm	>80
MD 171-1-100	220 V	27 W	2665 lm	>80
MD 171-1-100	220 V	38 W	3648 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 171-1-100	220 V	20 W	2175 lm	>80
MD 171-1-100	220 V	27 W	2807 lm	>80
MD 171-1-100	220 V	38 W	3842 lm	>80

 Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminum body and reflector  Tamperli Cam | Tempered Glass  15° | 30° | 45° | 60°  CRI 80  CRI 90  220-240V  IP 20  3 Yıl | 3 Years

 DALI, Dim Seçeneğiyle | with DALI, Dim Options  Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options  Siyah | Black  Beyaz | White  RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.