


PANA

Tasarım | Design : by Masialux

PANA Serisi, modern tasarımı ve enerji tasarruflu LED teknolojisi ile mekânlara şıklık ve fonksiyonellik katar. Sıva altı uygulamalar için özel olarak tasarlanan dayanıklı yapısı ve kolay montaj özelliği sayesinde hem konut hem de ticari alanlarda verimli aydınlatma sağlar. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleri ile ihtiyacınıza uygun aydınlatma deneyimi sunar.

PANA Series combines modern design with energy-efficient LED technology, bringing elegance and functionality to any space. Specifically designed for recessed installations, its durable construction and easy installation make it ideal for both residential and commercial settings. Adjustable light angles provide a tailored lighting experience to suit your needs.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

İstek Üzerine | On request


DALI

Made in
Türkiye

PANA SERİSİ | SERIES MD 122-1-118



Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 122-1-118	220 V	20 W	1946 lm	>80
MD 122-1-118	220 V	27 W	2513 lm	>80
MD 122-1-118	220 V	38 W	3459 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 122-1-118	220 V	20 W	2042 lm	>80
MD 122-1-118	220 V	27 W	2637 lm	>80
MD 122-1-118	220 V	38 W	3627 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 122-1-118	220 V	20 W	2110 lm	>80
MD 122-1-118	220 V	27 W	2727 lm	>80
MD 122-1-118	220 V	38 W	3744 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 122-1-118	220 V	20 W	2150 lm	>80
MD 122-1-118	220 V	27 W	2781 lm	>80
MD 122-1-118	220 V	38 W	3783 lm	>80



Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminium body and reflector | Tamperli Cam | Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl 3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle | with DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options | Siyah | Black | Beyaz | White | RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.