


AVA

Tasarım | Design : by Masialux

AVA Serisi, sade ve modern tasarımıyla mekânlara zarif bir görünüm kazandırır. Enerji tasarruflu LED teknolojisi, dayanıklı gövde yapısı ve kolay montaj özelliği sayesinde hem konut hem de ticari alanlarda güvenilir ve verimli aydınlatma sunar. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleri ile ihtiyacınıza uygun, konforlu bir aydınlatma deneyimi sağlar.

AVA Series enhances any space with its sleek and modern design, offering a refined lighting solution. Featuring energy-efficient LED technology, durable construction, and easy installation, it provides reliable and efficient illumination for both residential and commercial environments. Adjustable light angles allow for a comfortable and customized lighting experience tailored to your needs.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in
Türkiye


İstek Üzerine | On request

DALI

AVA SERİSİ | SERIES MD 125-118



Teknik Çizim | Technical Drawing




Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 125-118	220 V	20 W	1946 lm	>80
MD 125-118	220 V	27 W	2513 lm	>80
MD 125-118	220 V	38 W	3459 lm	>80


Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 125-118	220 V	20 W	2110 lm	>80
MD 125-118	220 V	27 W	2727 lm	>80
MD 125-118	220 V	38 W	3744 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 125-118	220 V	20 W	2042 lm	>80
MD 125-118	220 V	27 W	2637 lm	>80
MD 125-118	220 V	38 W	3627 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 125-118	220 V	20 W	2150 lm	>80
MD 125-118	220 V	27 W	2781 lm	>80
MD 125-118	220 V	38 W	3783 lm	>80

 Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector

 Tamperli Cam
Tempered Glass

 15° | 30° | 45° | 60°

 CRI 80

 CRI 90

 220-240V

 IP 20

 3 Yıl
3 Years

 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

 Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

 Siyah
Black

 Beyaz
White

 RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.