


## AVA

Tasarım | Design : by Masialux

AVA Serisi, sade ve modern tasarımıyla mekânlara zarif bir görünüm kazandırır. Enerji tasarruflu LED teknolojisi, dayanıklı gövde yapısı ve kolay montaj özelliği sayesinde hem konut hem de ticari alanlarda güvenilir ve verimli aydınlatma sunar. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleri ile ihtiyacınıza uygun, konforlu bir aydınlatma deneyimi sağlar.

AVA Series enhances any space with its sleek and modern design, offering a refined lighting solution. Featuring energy-efficient LED technology, durable construction, and easy installation, it provides reliable and efficient illumination for both residential and commercial environments. Adjustable light angles allow for a comfortable and customized lighting experience tailored to your needs.

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Boyama Tipi   Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Altı   Recessed

### Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in  
**Türkiye**

### İstek Üzerine | On request





DALI
















## AVA SERİSİ | SERIES MD 125-60



### Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 125-60	220 V	10 W	920 lm	>80	MD 125-60	220 V	10 W	965 lm	>80
MD 125-60 (GU10)	220 V	-	-	-	MD 125-60 (GU10)	220 V	-	-	-
Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 125-60	220 V	10 W	998 lm	>80	MD 125-60	220 V	10 W	1017 lm	>80
MD 125-60 (GU10)	220 V	-	-	-	MD 125-60 (GU10)	220 V	-	-	-

-  Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
-  Tamperli Cam  
Tempered Glass
-  30° | 45°
-  CRI 80
-  CRI 90
-  220-240V
-  IP 20
-  3 Yıl  
3 Years
-  DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
-  Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
-  Siyah  
Black
-  Beyaz  
White
-  RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.