


**ALBA**

Tasarım | Design : by Masialux

ALBA, ışık tasarımı ve enerji tasarruflu LED teknolojiyle mekânlara şıklık ve fonksiyonellik katar. Dayanıklı yapısı, uzun ömürlü LED'leri ve kolay montaj özelliği ile hem konut hem de ticari alanlarda verimli aydınlatma sağlar. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleriyle ihtiyacınıza uygun aydınlatma deneyimi sunar.

ALBA brings elegance and functionality to any space with its sleek design and energy-efficient LED technology. Its durable construction, long-lasting LEDs, and easy installation make it ideal for both residential and commercial settings. Adjustable light angles provide a tailored lighting experience to suit your needs.

## Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Boyama Tipi   Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	: 
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Altı   Recessed

## Sertifikalar | Certificates


- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

## İstek Üzerine | On request

DALI

Made in  
**Türkiye****ALBA SERİSİ | SERIES MD 107-1-118**

## Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 107-1-118	220 V	20 W	1946 lm	>80
MD 107-1-118	220 V	27 W	2513 lm	>80
MD 107-1-118	220 V	38 W	3459 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 107-1-118	220 V	20 W	2042 lm	>80
MD 107-1-118	220 V	27 W	2637 lm	>80
MD 107-1-118	220 V	38 W	3627 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 107-1-118	220 V	20 W	2110 lm	>80
MD 107-1-118	220 V	27 W	2727 lm	>80
MD 107-1-118	220 V	38 W	3744 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 107-1-118	220 V	20 W	2150 lm	>80
MD 107-1-118	220 V	27 W	2781 lm	>80
MD 107-1-118	220 V	38 W	3783 lm	>80

Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminium body and reflector | Tamperli Cam | Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl | 3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle | with DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options | Siyah | Black | Beyaz | White | RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

