


ALBA

Tasarım | Design : by Masialux

ALBA, ışık tasarımı ve enerji tasarruflu LED teknolojiyle mekânlara şıklık ve fonksiyonellik katar. Dayanıklı yapısı, uzun ömürlü LED'leri ve kolay montaj özelliği ile hem konut hem de ticari alanlarda verimli aydınlatma sağlar. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleriyle ihtiyacınıza uygun aydınlatma deneyimi sunar.

ALBA brings elegance and functionality to any space with its sleek design and energy-efficient LED technology. Its durable construction, long-lasting LEDs, and easy installation make it ideal for both residential and commercial settings. Adjustable light angles provide a tailored lighting experience to suit your needs.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in
Türkiye


İstek Üzerine | On request

DALI

ALBA SERİSİ | SERIES MD 121-2-60



Teknik Çizim | Technical Drawing



120x250 mm
















Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 121-2-60	220 V	20 W	1840 lm	>80
MD 121-2-60 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 121-2-60	220 V	20 W	1930 lm	>80
MD 121-2-60 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 121-2-60	220 V	20 W	1996 lm	>80
MD 121-2-60 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 121-2-60	220 V	20 W	2034 lm	>80
MD 121-2-60 (GU10)	220 V	-	-	-

-  Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
-  Tamperli Cam
Tempered Glass
-  30° | 45°
-  CRI 80
-  CRI 90
-  220-240V
-  IP 20
-  3 Yıl
3 Years
-  DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
-  Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
-  Siyah
Black
-  Beyaz
White
-  RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.