



# DUASS SERİSİ | SERIES MD 105



Teknik Çizim | Technical Drawing



9L  
215 gr



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 105	220 V	10 W	920 lm	>80
MD 105 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 105	220 V	10 W	998 lm	>80
MD 105 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 105	220 V	10 W	965 lm	>80
MD 105 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 105	220 V	10 W	1017 lm	>80
MD 105 (GU10)	220 V	-	-	-

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup  $\pm 10\%$  tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a  $\pm 10\%$  tolerance.