


**VIGGO**

Tasarım | Design : by Masialux

VIGGO Serisi, yönlendirilebilir başlık yapısı sayesinde ışığın ihtiyaç duyulan alanlara hassas şekilde odaklanmasını sağlayan sıva altı spot aydınlatma armatürüdür. Mimari detayların, ürünlerin veya belirli bölgelerin vurgulanmasında yüksek performans sunar. Enerji verimli LED teknolojisi, dayanıklı gövde yapısı ve kolay montaj özelliği ile hem konut hem de ticari alanlarda uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar. Ayarlanabilir ışık açısı sayesinde kontrollü, dengeli ve konforlu bir aydınlatma deneyimi sağlar.

VIGGO Series is a recessed spotlight luminaire with a directional head design, enabling precise light focusing where it is needed. Ideal for highlighting architectural elements, products, or specific areas, the series delivers high performance with a refined design approach. Featuring energy-efficient LED technology, a durable housing, and easy installation, it provides a reliable and long-lasting solution for both residential and commercial spaces. Adjustable beam angles ensure controlled, balanced, and comfortable illumination.

## Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Boyama Tipi   Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Altı   Recessed


## Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty


Made in  
**Türkiye**

## İstek Üzerine | On request

DALI

**VIGGO SERİSİ | SERIES MD 901-2-100**

## Teknik Çizim | Technical Drawing



2023 gr

145x295 mm



Model	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
Model .2700K				
MD 901-2-100	220 V	40 W	3886 lm	>80
MD 901-2-100	220 V	54 W	5128 lm	>80

Model	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
Model .4000K				
MD 901-2-100	220 V	40 W	4214 lm	>80
MD 901-2-100	220 V	54 W	5560 lm	>80

Model	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
Model .3000K				
MD 901-2-100	220 V	40 W	4078 lm	>80
MD 901-2-100	220 V	54 W	5380 lm	>80

Model	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
Model .6500K				
MD 901-2-100	220 V	40 W	4294 lm	>80
MD 901-2-100	220 V	54 W	5666 lm	>80

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.