


CARLA SERİSİ | SERIES MS 612-1-100

Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 612-1-100	220 V	20 W	1943 lm	>80
MS 612-1-100	220 V	27 W	2564 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 612-1-100	220 V	20 W	2039 lm	>80
MS 612-1-100	220 V	27 W	2690 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 612-1-100	220 V	20 W	2107 lm	>80
MS 612-1-100	220 V	27 W	2780 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 612-1-100	220 V	20 W	2147 lm	>80
MS 612-1-100	220 V	27 W	2833 lm	>80

- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl
3 Years
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup $\pm 10\%$ tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a $\pm 10\%$ tolerance.