


## CARLA SERİSİ | SERIES MS 612-2-100



### Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 612-2-100	220 V	40 W	3886 lm	>80
MS 612-2-100	220 V	54 W	5128 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 612-2-100	220 V	40 W	4214 lm	>80
MS 612-2-100	220 V	54 W	5560 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 612-2-100	220 V	40 W	4078 lm	>80
MS 612-2-100	220 V	54 W	5380 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 612-2-100	220 V	40 W	4294 lm	>80
MS 612-2-100	220 V	54 W	5666 lm	>80

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup  $\pm 10\%$  tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a  $\pm 10\%$  tolerance.