


CARLA SERİSİ | SERIES MS 612-2-60



Teknik Çizim | Technical Drawing



1295 gr



| Model .2700K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 612-2-60 | 220 V | 20 W | 1840 lm | >80 |
| MS 612-2-60 (GU10) | 220 V | - | - | - |

| Model .4000K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 612-2-60 | 220 V | 20 W | 1930 lm | >80 |
| MS 612-2-60 (GU10) | 220 V | - | - | - |

| Model .3000K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 612-2-60 | 220 V | 20 W | 1996 lm | >80 |
| MS 612-2-60 (GU10) | 220 V | - | - | - |

| Model .6500K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 612-2-60 | 220 V | 20 W | 2034 lm | >80 |
| MS 612-2-60 (GU10) | 220 V | - | - | - |

Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Siyah
Black

Beyaz
White

RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup $\pm 10\%$ tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a $\pm 10\%$ tolerance.