



ORNA SERİSİ | SERIES MS 701-70



Teknik Çizim | Technical Drawing



gr.
280 gr



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 701-70	220 V	10 W	920 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 701-70	220 V	10 W	965 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 701-70	220 V	10 W	998 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 701-70	220 V	10 W	1017 lm	>80

Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam
Tempered Glass

15° | 30° | 45°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Siyah
Black

Beyaz
White

RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup \pm 10% tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a \pm 10% tolerance.