


## REKTA SERİSİ | SERIES MS 650-3



### Teknik Çizim | Technical Drawing



| Model .2700K | Gerilim<br>Voltage | Aktif Güç<br>Active Power | Işık Akısı<br>Luminous Flux | CRI |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 650-3     | 220 V              | 9 W                       | 838 lm                      | >80 |

| Model .3000K | Gerilim<br>Voltage | Aktif Güç<br>Active Power | Işık Akısı<br>Luminous Flux | CRI |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 650-3     | 220 V              | 9 W                       | 880 lm                      | >80 |

| Model .4000K | Gerilim<br>Voltage | Aktif Güç<br>Active Power | Işık Akısı<br>Luminous Flux | CRI |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 650-3     | 220 V              | 9 W                       | 910 lm                      | >80 |

| Model .6500K | Gerilim<br>Voltage | Aktif Güç<br>Active Power | Işık Akısı<br>Luminous Flux | CRI |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 650-3     | 220 V              | 9 W                       | 925 lm                      | >80 |

Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

30° | 45°


CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup  $\pm$ 10% tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a  $\pm$ 10% tolerance.