



MJ 104-600

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: DKP Sac DKP
Reflektör Tipi Reflector Type	: Mat ve opal pleksiglas seçenekleri Matte and opal plexiglas seçenekleri
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Üstü Surface Mounted
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MJ 104-600	220 V	50 Hz.	36 W	3600 lm/w	80 90

50.000 saat 50.000 hour A 120° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options CE PG V ±

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

Made in **Türkiye**

masialux

www.masialux.com