



## MJ 108

Tasarım | Design : by Masialux

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Optik Özellikler   Optic Properties	: Temperli Cam   Tempered Glass
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	: 3000 K   4000K   6500K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 65
Işık Kaynağı   Source of Light	: Mid SMD LED

Model	Uzunluk Length	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MJ 108	600 mm	220 V	50 Hz.	50 W	7500 lm	
MJ 108	600 mm	220 V	50 Hz.	80 W	12000 lm	
MJ 108	900 mm	220 V	50 Hz.	75 W	11250 lm	
MJ 108	900 mm	220 V	50 Hz.	120 W	18000 lm	80
MJ 108	1200 mm	220 V	50 Hz.	100 W	15000 lm	90
MJ 108	1200 mm	220 V	50 Hz.	160 W	24000 lm	
MJ 108	1500 mm	220 V	50 Hz.	150 W	22500 lm	
MJ1 08	1500 mm	220 V	50 Hz.	200 W	30000 lm	



Made in  
**Türkiye**

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options



**masialux**

www.masialux.com