



MJ 111

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Optik Özellikler Optic Properties	: Optik Lens Asymmetric lens
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 3000 K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 65
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid SMD LED

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MJ 111	220 V	50 Hz.	100 W	13300 lm	
MJ 111	220 V	50 Hz.	150 W	17600 lm	
MJ 111	220 V	50 Hz.	200 W	21200 lm	80
MJ 111	220 V	50 Hz.	250 W	25000 lm	90

3000 | 4000 K | 6500 K
 100.000 saat / 100.000 hour
 15° | 30° | 35° - 85° | 60° | 90° | 120°
 CRI 80
 IP 65

Made in
Türkiye

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Siyah
Black

Beyaz
White

Antrasit Gri
Anthracyte Gray