



## MS 619

Tasarım | Design : by Masialux

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Reflektör Tipi   Reflector Type	: Mat ve opal pleksiglas seçenekleri   Matte and opal plexiglas seçenekleri
Uygulama Şekli   Method of Application	: Elektronik balast ile   With electronic ballast
Boyama Tipi   Painting Type	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	: 2700 K   3000 K   4000 K   6500 K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Üstü   Surface Mounted
Işık Kaynağı   Source of Light	: Mid Power LED

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 619	220 V	50 Hz.	33 W	2750 lm	80 90

50.000 saat 50.000 hour A 120° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options CE PG

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options  Siyah Black  Beyaz White  RAL

Made in **Türkiye**